

MINERAL

EVOLUTION SAE 30/40/50

Rev. 2 del 02/01/2017

LIVELLI DI SPECIFICA

I lubrificanti della serie *EVOLUTION SAE* soddisfano i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

API SF / CD

EVOLUTION SAE è un lubrificante monogrado a base minerale di alta qualità miscelato con additivi di moderna concezione e destinato ad autovetture e/o veicoli commerciali leggeri alimentati a diesel non turbocompressi o a benzina operanti in condizioni non gravose.

Gli additivi assicurano una sensibile riduzione della formazione di lacche e morchie proteggendo il motore da fenomeni di corrosione / ossidazione ad alte temperature.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi		
			SAE 30	SAE 40	SAE 50
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	860	865	875
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.5	13.5	17.2
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	105	105	100
Flash Point	°C	ASTM D 92	214	218	224
Pour Point	°C	ASTM D 97	-15	-15	-18

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione