



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

Mineral

EVOLUTION SAE 20W-50

LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

API SL/CF – ACEA A3/B3 A3/B4
MB 229.1 – VW 501.01/505.00

EVOLUTION SAE 20W-50 è un lubrificante minerale indicato per la protezione di motori diesel e benzina operanti in svariate condizioni climatiche. L'elevato indice di viscosità genera una buona scorrevolezza sia alle basse che alle alte temperature mentre l'additivazione che combatte la formazione di morchie e depositi garantisce una buona capacità disperdente e detergente.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	873
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	158
Flash Point	°C	ASTM D 92	231
Pour Point	°C	ASTM D 97	-26

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A laboratorio@siralspa.it
Via Boscofangone Zona A.S.I.,80035 Nola (NA)
tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05
www.siroil.info
info@siralspa.it