

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**Mineral****EVOLUTION SAE 20W-60****LIVELLISPECIFICA**

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

API SL ACEA A3/B3 A3/B4

EVOLUTION SAE 20W-60 è un lubrificante multigrado formulato con basi minerali paraffiniche e additivi sintetici di alta qualità sviluppati per soddisfare le esigenze dei motori a benzina e diesel delle vetture sia di nuova che di vecchia generazione. Il prodotto è garantito per assicurare la migliore protezione a tutti i regimi e in tutte le condizioni di guida. Garantisce una elevata resistenza all'ossidazione e previene la formazione di morchie lacche e depositi carboniosi eliminando il fenomeno d'incollamento delle fasce elastiche. Questa gradazione è sviluppata per l'impiego in condizioni di elevate temperature esterne e per motori che per caratteristiche costruttive o per usura tendono a consumare lubrificante.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	875
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	24.6
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	158
Flash Point	°C	ASTM D 92	233
Pour Point	°C	ASTM D 97	-26

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A

Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola (NA)

tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05

www.siroil.info laboratorio@siralspa.itinfo@siralspa.it