

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**Mineral****EVOLUTION SAE 30****LIVELLO SPECIFICO**

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

API SL / CF

EVOLUTION SAE 30 è un lubrificante monogrado formulato con basi minerali paraffiniche e additivi sintetici di alta qualità sviluppati per soddisfare le esigenze dei motori a benzina e diesel in condizioni climatiche calde. Il prodotto è garantito per assicurare la migliore protezione a tutti i regimi e in tutte le condizioni di guida. Garantisce una elevata resistenza all'ossidazione e previene la formazione di morchie lacche e depositi carboniosi eliminando il fenomeno d'incollamento delle fasce elastiche. Questa gradazione è sviluppata per l'impiego in condizioni di elevate temperature esterne e per motori che per caratteristiche costruttive o per usura tendono a consumare lubrificante.

Caratteristiche Tipiche*

| Prova | Unità | Metodo | Valori Medi |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Densità a 15 °C | Kg/m ³ | ASTM D 1298 | 860 |
| Viscosità a 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 10.5 |
| Indice di Viscosità | | ASTM D 2270 | 118 |
| Flash Point | °C | ASTM D 92 | 230 |
| Pour Point | °C | ASTM D 97 | -22 |

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.R.A.L S.p.A

Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola (NA)

tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05

www.siroil.info laboratorio@siralspa.itinfo@siralspa.it