

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI**100 % Synthetic****EXTRASINT SAE 5W-40 CNG-GPL****LIVELLISPECIFICA**

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:

API SN/CF ACEA C3 (COMP. A3/B4)
MB 229.31 / 229.51 / 229.52/ MB 226.5
RN 0700 /RN0710 GM DEXOS-2 BMW LL-04

EXTRASINT 5W-40 CNG-GPL Si tratta di un lubrificante completamente sintetico formulato con oli base di altissima qualità selezionati con cura e contenente additivi di ultima generazione. Realizzato in modo specifico per soddisfare i severi requisiti delle autovetture GPL, CNG e a doppia alimentazione. I motori a gas producono temperature di combustione più elevate e pertanto necessitano di una tecnologia speciale per proteggere le valvole e neutralizzare i composti acidi che derivano dalla combustione.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	865
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	13.8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	165
Flash Point	°C	ASTM D 92	228
Pour Point	°C	ASTM D 97	-31

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A
Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola (NA)
tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05
www.siroil.info laboratorio@siralspa.it
info@siralspa.it