



**Synthetic-Mineral**

## SINT SAE 15W-40

### LIVELLISPECIFICA

soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

API SN/CF A3/B3 A3/B4 MB 229.1  
VW 501 01 VW 505 01

**SINT SAE 15W-40** è un lubrificante **sintetico-minerale** con aggiunta di additivi testati per raggiungere i livelli di specifica chiesti dai costruttori e per garantire una lunga durata degli organi in movimento. Fornisce un'eccellente lubrificazione, contribuisce ad aumentare l'efficienza del motore e migliora la protezione nelle fasi di maggiore criticità. Le ottime proprietà detergenti minimizzano in maniera efficace la formazione di lacche e morchie garantendo la pulizia di tutti i reparti e in special modo quella dei pistoni e delle fasce elastiche.

### Caratteristiche Tipiche\*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	862
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	13.95
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	151
Flash Point	°C	ASTM D 92	228
Pour Point	°C	ASTM D 97	-26

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A

Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola ( NA )

tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05

[www.siroil.info](http://www.siroil.info) laboratorio@siralspa.it

[info@siralspa.it](mailto:info@siralspa.it)