



**Mineral**



**LIVELLISPECIFICA**

soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

API SL / CF

**EVOLUTION SAE 40** è un lubrificante monogrado formulato con basi minerali paraffiniche e additivi sintetici di alta qualità sviluppati per soddisfare le esigenze dei motori a benzina e diesel in condizioni climatiche calde. Il prodotto è garantito per assicurare la migliore protezione a tutti i regimi e in tutte le condizioni di guida. Garantisce una elevata resistenza all'ossidazione e previene la formazione di morchie lacche e depositi carboniosi eliminando il fenomeno d'incollamento delle fasce elastiche. Questa gradazione è sviluppata per l'impiego in condizioni di elevate temperature esterne e per motori che per caratteristiche costruttive o per usura tendono a consumare lubrificante.

**Caratteristiche Tipiche\***

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	866
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	13.4
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	118
Flash Point	°C	ASTM D 92	232
Pour Point	°C	ASTM D 97	-20

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A  
 Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola ( NA )  
 tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05  
[www.siroil.info](http://www.siroil.info) laboratorio@siralspa.it  
[info@siralspa.it](mailto:info@siralspa.it)