



**100 % Synthetic**

## EXTRASINT SAE 0W-30 C3

### LIVELLISPECIFICA

soddisfa i requisiti delle

seguenti specifiche internazionali:

API SN /CF ACEA C3 ( COMPATIBILE A3/B3/B4)

MB 229.31 MB 229.51 BMW LL-04 GM DEXOS-2 RN0700-RN0710

**EXTRASINT SAE 0W-30 C3** è formulato con una miscela esclusiva di basi sintetiche arricchite con un sistema di additivi testati per raggiungere i livelli di specifica chiesti dai costruttori. La formulazione completamente sintetica a bassa viscosità contribuisce ad aumentare l'efficienza del motore ed a migliorare la protezione nelle fasi di maggiore criticità. Ad alta temperatura offre una migliore protezione rispetto a quella offerta da oli a viscosità elevata garantendo la sicurezza di poter chiedere le massime prestazioni ai motori altamente performanti di ultima generazione. Alla stessa maniera assicura un' eccellente fluidità alle basse temperature e una migliore estensione dell'intervallo di cambio. Totalmente compatibile con i filtri particolato DPF di ultima generazione e i convertitori catalitici di riduzione dei NOX.

### Caratteristiche Tipiche\*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	855
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.3
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	166
Flash Point	°C	ASTM D 92	228
Pour Point	°C	ASTM D 97	-31

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A

Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola ( NA )

tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05

[www.siroil.info](http://www.siroil.info) laboratorio@siralspa.it

[info@siralspa.it](mailto:info@siralspa.it)