



**100 % Synthetic**

## EXTRASINT SAE 0W-40 A3-B4

### LIVELLI DI SPECIFICA

soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

ACEA A3/B4 API SN MB 229.3/229.5  
 BMW LL-01 PORSCHE A40 VW502/505  
 RN 0700 RN 0710 FORD WSS-M2C937-A

EXTRASINT SAE 0W-40 A3-B4 è formulato con una miscela esclusiva di basi sintetiche arricchite con un sistema di additivi testati per raggiungere i livelli di specifica chiesti dai costruttori. La formulazione completamente sintetica contribuisce ad aumentare l'efficienza del motore ed a migliorare la protezione nelle fasi di maggiore criticità

#### Caratteristiche Tipiche\*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	857
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	161
Flash Point	°C	ASTM D 92	233
Pour Point	°C	ASTM D 97	-32

\*i dati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A

Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola ( NA )

tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05

[www.siroil.info](http://www.siroil.info) laboratorio@siralspa.it

[info@siralspa.it](mailto:info@siralspa.it)