



**100 % Synthetic**

**EXTRASINT SAE 5W-30 C4 LS**

**LIVELLI DI SPECIFICA**

soddisfa i requisiti delle  
 seguenti specifiche internazionali:  
 API SN/CF ACEA C4 (COMPATIBILE C3 A3/B4)  
 RN 0720 MB 226.51  
 VW 505 VW 507.00 GM DEXOS -2

**EXTRASINT SAE 5W-30 C4 LS** Lubrificante totalmente sintetico formulato per garantire eccezionali prestazioni in motori alimentati a benzina a diesel ed iniezione diretta. L'additivazione garantisce la massima protezione delle superfici interne del motore garantendo un'ottima fluidità, pulizia ed assicurando l'estensione dei cambi d'olio. Ad alta temperatura offre una migliore protezione rispetto a quella offerta da oli a viscosità elevata garantendo la sicurezza di poter chiedere le massime prestazioni ai motori altamente performanti di ultima generazione. Alla stessa maniera assicura un'eccellente fluidità alle basse temperature e una migliore estensione dell'intervallo di cambio. Totalmente compatibile con i filtri particolato DPF di ultima generazione e i convertitori catalitici di riduzione dei NOx.



**Caratteristiche Tipiche\***

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	854
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.2
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	161
Flash Point	°C	ASTM D 92	228
Pour Point	°C	ASTM D 97	-31

\*i dati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A  
 Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola ( NA )  
 tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05  
[www.siroil.info](http://www.siroil.info)  
[info@siralspa.it](mailto:info@siralspa.it)