



**LUBRIFICANTE PER TRAZIONE PESANTE**

## LONG LIFE SINTEX5W-40 LS

### LIVELLIDISPECIFICA

API CJ-4 ACEA E9/E7/E6/E4 VOLVO VDS-4  
 RENAULT RLD-3 MACK EO-O PREMIUM PLUS  
 MB 228.51/228.31 MAN 3477/3575/3271-1 MTU 3.1  
 CUMMINS CES20081 DEUTZ DQC IV-10 LA  
 DETROIT DIESEL 93K218 CATERPILLAR ECF-3  
 SCANIA 2015

**LONG LIFE SINTEX 5W-40 LS** e' un olio sintetico (PAO<sub>4</sub>) che fornisce un eccellente controllo della pulizia del pistone, dell'usura, della fuliggine e della stabilità del lubrificante. È raccomandato per motori diesel di elevata qualità che soddisfano i requisiti di emissione Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V ed Euro VI e che funzionano in condizioni molto severe, ad esempio intervalli di scarico dell'olio significativamente prolungati secondo le raccomandazioni del produttore. È adatto per motori EGR, con o senza filtri antiparticolato, e per motori dotati di sistemi di riduzione SCR NOx. La qualità E9 è fortemente raccomandata per i motori dotati di filtri antiparticolato ed è progettata per l'uso in combinazione con gasolio a basso tenore di zolfo. Tuttavia, le raccomandazioni possono differire tra i costruttori di motori in modo tale che i manuali di guida e/o i concessionari siano consultati in caso di dubbio.

### Caratteristiche Tipiche\*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	860
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	13.4
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	165
Flash Point	°C	ASTM D 92	234
Pour Point	°C	ASTM D 97	-32

Via Boscofangone Zona A.S.I , 80035 Nola ( NA )

tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05

[www.siroil.info](http://www.siroil.info)

[info@siralspa.it](mailto:info@siralspa.it)