



Synthetic-Mineral

SINT SAE 10W-30

LIVELLISPECIFICA

soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

API SL/CF ACEA A3/B3 MB229.1
JASO MA2 (T903-2011)

SINT SAE 10W-30 è un lubrificante **sintetico-minerale** con aggiunta di additivi testati per raggiungere i livelli di specifica chiesti dai costruttori. Fornisce un'eccellente lubrificazione, contribuisce ad aumentare l'efficienza del motore e migliora la protezione nelle fasi di maggiore criticità'.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	860
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	161
Flash Point	°C	ASTM D 92	228
Pour Point	°C	ASTM D 97	-26

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A
Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola (NA)
tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05
www.siroil.info laboratorio@siralspa.it
info@siralspa.it