

## TRASMISSION EP 80W-90 LS

### LIVELLISPECIFICA

soddisfa i requisiti delle  
seguenti specifiche internazionali:

API GL-5 LS ZF TE-ML 05C/12C/21C MIL -L-2105D

**TRANSMISSION EP80W-90 LS** è un lubrificante ad alte prestazioni formulato con basi selezionate e additivi studiati specificamente per differenziali a slittamento limitato. Unitamente all'efficace prestazione di scivolamento limitato unisce protezione eccezionale contro l'usura, stabilità termica e resistenza all'ossidazione.

#### Caratteristiche Tipiche\*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 1298	876
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,5
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	144
Flash Point	°C	ASTM D 92	213
Pour Point	°C	ASTM D 97	-21

\*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.RA.L S.p.A

Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola ( NA )

tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05

[www.siroil.info](http://www.siroil.info) laboratorio@siralspa.it

[info@siralspa.it](mailto:info@siralspa.it)