



TRASMISSION 75W-90 GL-4 GL-5 LSD Limited Slip Differential

Emessa il 05-12/2018

LIVELLIDISPECIFICA

soddisfa i requisiti delle
seguenti specifiche internazionali:
API GL4, API GL5 LS
MIL – L 2105 C/D API MT-1 SAE J-2360
ARVINMERITOR 076-A FORD WSP-M2C197-A
SCANIA STO1:0 MAN342 M2

TRANSMISSION EP75W-90 GL4 GL-5 LSD è un lubrificante sintetico a slittamento limitato per trasmissioni di autoveicoli e di SUV appositamente progettato per soddisfare i requisiti di lubrificazione stabiliti dai principali costruttori di veicoli. Formulato ed additivato con un pacchetto di additivi in grado di agevolare le partenze da fermo e di contribuire alla trasmissione della coppia motrice anche quando una delle due ruote dello stesso asse slitta assicurando sempre la trazione. Trova impiego sia in cambi sincronizzati che in differenziali o in tutti gli organi che richiedono specifica API GL-4 /GL-5

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	862
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.8
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	156
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
Pour Point	°C	ASTM D 97	-32

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione

S.I.R.A.L S.p.A
Via Boscofangone Zona A.S.I ,80035 Nola (NA)
tel. +39 081 315 13 96 fax +39 081 315 16 05
www.siroil.info laboratorio@siralspa.it
info@siralspa.it